



EKOMETAL-E, spol. s r. o.
Dráby 710/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: 465 423 392, 465 423 860
Fax: 465 423 385
E-mail: info@ekometal.cz
www.ekometal.cz

Výrobce:

EKOMETAL-E, spol. s r.o.
Dráby 710/IV
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 60932228
DIČ: CZ60932228
tel.: +420 465 423 392
+420 465 423 860
fax: +420 465 423 385
email: info@ekometal.cz
seda@ekometal.cz
<http://www.ekometal.cz>

Šoupátkové uzávěry SPA

Šoupátkové uzávěry SPA (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výsypek a zásobníků sypkých nelepivých materiálů. Používají se v místech přístupných ruční obsluze.

Popis

Šoupátko je vyrobeno z oceli S235. Rám tvoří válcované profily. List je vyroben z plechu tl. 6 mm. List je utěsněn vůči okolnímu prostředí grafitovou ucpávkou a je veden v rámu šoupátka ocelovými lištami. Šoupátko je opatřeno vnějším syntetickým nátěrem, list a vnitřní plochy šoupátka základním nátěrem. Ovládání šoupátka se provádí ruční pákou.

Pracovní podmínky

Šoupátko ve standardním provedení se používá k uzavírání výsypek a zásobníků sypkých materiálů do teplot 150° C.

Po dohodě s výrobcem je možno upravit základní přípojovací rozměry, případně materiál listu a těsnících lišt šoupátka. Použitím speciálních těsnících materiálů a nátěrových hmot je možno použít šoupátko do vyšších teplot. Šoupátka je možno montovat pouze s přírubou ve vodorovné poloze.

Označování

Šoupátko o velikosti příruby 400x400 mm se označí:

SPA 400 ES 504 0105

Technická data

Tab.1 Rozměry a hmotnosti (viz. Obr.1)

A x B	C	L1	L2	n1xd1	n2xd2	n3xm1	v1	R	R1	Hmotnost (kg)
200 x 200	300	510	150	6xØ15	2xM12	1x160	50	450	190	25,13
250 x 250	350	575	175	6xØ15	2xM12	1x160	75	480	225	30,38
315 x 315	415	722,5	207,5	6xØ19	2xM16	1x200	92,5	610	270	40,08
400 x 400	500	870	250	6xØ19	2xM16	1x200	135	660	340	52,06
500 x 500	600	1060	300	9xØ19	3xM16	2x200	85	900	410	69,61

Obr.1 Základní rozměry

