



EKOMETAL-E, spol. s r. o.  
Dráby 710/IV, 566 01 Vysoké Mýto  
Tel.: 465 423 392, 465 423 860  
Fax: 465 423 385  
E-mail: [info@ekometal.cz](mailto:info@ekometal.cz)  
[www.ekometal.cz](http://www.ekometal.cz)

Výrobce:

EKOMETAL-E, spol. s r.o.  
Dráby 710/IV  
566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 60932228  
DIČ: CZ60932228  
tel.: +420 465 423 392  
+420 465 423 860  
fax: +420 465 423 385  
email: [info@ekometal.cz](mailto:info@ekometal.cz)  
[seda@ekometal.cz](mailto:seda@ekometal.cz)  
<http://www.ekometal.cz>

## Šoupátkové uzávěry SPB

Šoupátkové uzávěry SPB (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výsypek a zásobníků sypkých nelepivých materiálů. Používají se v místech přístupných ruční obsluze.

### Popis

Šoupátko je vyrobeno z oceli S235. Rám tvoří válcované profily. List je vyroben z plechu tl. 6 mm. List je utěsněn vůči okolnímu prostředí grafitovou ucpávkou a je veden v rámu šoupátka ocelovými lištami. Šoupátko je opatřeno vnějším syntetickým nátěrem, list a vnitřní plochy šoupátka základním nátěrem. Ovládání šoupátka se provádí ručním kolem. Posuv listu zajišťuje šroub s trapézovým závitem.

### Pracovní podmínky

Šoupátko ve standardním provedení se používá k uzavírání výsypek a zásobníků sypkých materiálů do teplot 150° C.

Po dohodě s výrobcem je možno upravit základní přípojovací rozměry, případně materiál listu a těsnících lišt šoupátka. Použitím speciálních těsnících materiálů a nátěrových hmot je možno použít šoupátko do vyšších teplot. Šoupátka je možno montovat pouze s přírubou ve vodorovné poloze.

### Označování

Šoupátko o velikosti příruby 400x400 mm se označí:

**SPB 400 ES 504 0205**

## Technická data

Tab.1 Rozměry a hmotnosti (viz. Obr.1)

A x B	C	D	L1	L2	n1xd1	n2xd2	n3xm1	v1	Hmotnost (kg)
200 x 200	300	250	472	150	6xØ15	2xM12	1x160	50	29,91
250 x 250	350	250	547	175	6xØ15	2xM12	1x160	75	36,16
315 x 315	415	250	644,5	207,5	6xØ19	2xM16	1x200	92,5	44,96
400 x 400	500	250	772	250	6xØ19	2xM16	1x200	135	54,80
500 x 500	600	250	922	300	9xØ19	3xM16	2x200	85	72,29

Obr.1 Základní rozměry

